



- Hurtig respons
- Tofarge status-LED
- Enkel reset-mekanisme (nøkkel)
- Utenpåliggende eller innfelt montering
- Oppfyller kravene i EN54-11



Nøkkel for reset

GFE-MCPA E er en adresserbar manuell melder designet for Elotec MAGNUM 25-systemet. Melderen oppfyller kravene i EN54 del 11. Tofarget LED gir statusindikasjon – blinker grønt når enheten polles fra sentralen, og lyser rødt i alarm.

Enheden leveres komplett med hengslet lokk for å unngå utilsiktet aktivering.

GFE-MCPA E kan monteres både utenpåliggende og innfelt, og resettes enkelt ved hjelp av medfølgende nøkkel etter aktivering.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	17–30 VDC
Strømtrekk normal	500 µA
Strømtrekk alarm	3,5 mA
Tetthet	IP24
Driftstemperatur	-10–50 °C
Relativ fuktighet	0–95 % (ikke-kondenserende)
Mål (BxHxD)	92 x 92 x 54 mm
Vekt	152 g (inkl. monteringsboks)

Bestillingsinformasjon

GFE-MCPA E	Adresserbar manuell melder
GFE-MCPA-KEY	Ekstra reset-nøkkel