



EO 751 / EV 753
OV 752

- Doble LED for 360 graders synlighet.
- Avanserte deteksjons- og kommunikasjonsprotokoller.
- Enkel installasjon og vedlikehold.
- Lavprofilkapsling.
- Robust sensorhode – ingen behov for utskiftinger.
- SMD kortutlegg. Garantert høy kvalitet og pålitelighet.

Godkjennings / sertifikatnummer

CPR

0845-CPR-232.1633 (EO 751)
0845-CPR-232.1635 (OV 752)
0845-CPR-232.1634 (EV 753)

FG

BRANN RD-470/07 (EO 751)
BRANN RD-471/07 (OV 752)
BRANN VD-452/07 (EV 753)

750-serien analoge adresserbare detektorer er designet for Elotec MAGNUM 10/25-systemer. Detektorene oppfyller kravene i EN54 (del 5 og 7) og er sertifisert av DIFT for CPR-samsvar.

750-serie detektorer er tilgjengelig i optisk, varme og kombinert røyk/varme.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	15-30 V
Strømtrekk normaltilstand	370 μ A maks.
Strømtrekk i alarm	4 mA (LED på)
Reset-tid	< 10 sekunder
Alarmindikasjon	2 stk. røde LED
Parallellampeutgang	15 mA maks.
Driftstemperatur	-10 °C til +50 °C
Relativ fuktighet	0-95% (ikke-kondenserende)
Vekt	188 g (inkl. sokkel)
Mål (dia x H)	100 x 46 mm (inkl. sokkel)

Bestillingsinformasjon

EO 751	Optisk detektor
OV 752	Multidetektor
EV 753	Varmedetektor
DB750	Sokkel
DB 750 I	Sokkel m/ isolator

Forhandler:

Leverandør:

ELOTTEC AS

Industriveien S. 1, Oppdal
Sentralbord: +47 72 42 49 00
Telefax: +47 72 42 49 09
E-mail: info@elotec.no
Web: www.elotec.no